

DEMOULANT

DESCRIPTION

Poudre démoulant colorée. Produit en poudre conçu spécialement pour les revêtements imprimés évitant que les moules n'adhèrent à celui-ci et ne puissent lui donner la texture voulue.



CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Revêtements en béton imprimé.
- Diversité de couleurs.
- Pouvoir anti-adhérent élevé.

PRÉSENTATION

Bidon de 12 Kg en plastique traité. Stockage jusqu'à 1 an à l'intérieur de l'emballage d'origine, résisté aux intempéries et l'humidité.

MODE D'EMPLOI

- Une fois que le béton est prêt pour son impression, saupoudrer le produit de façon régulière en couvrant toute la surface.
- Faire les impressions avec les moules choisis.
- Retirer le démoulant après 3 jours à la fin des travaux avec de l'eau sous pression ou avec le produit de nettoyage recommandé par nos techniciens.

DONNÉES TECHNIQUES

(Résultats statistiques obtenus dans des conditions standard)

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Aspect | Poudre TEINTEE |
| Densité apparente de poussière | 0,8 ± 0,1 g/cm ³ |
| Rendement | 100 g/m ² |



*Source : CENTRE NATIONAL D'ETUDE ET DE RECHERCHES INTEGREES DU BATIMENT (CNERIB)